

МКРКГОФ

ТУ 1593-012-05802307-2006

Тип: муллитокремнезёмистый картон гибкий
огнезащитный фольговый

Назначение: применяется для огнетеплозащиты конструкций воздухопроводов и теплоизоляции трубопроводов, тепловых аппаратов и печей, электрических и газовых плит, колонок, теплообменников, электрофильтров и других агрегатов при максимальной температуре эксплуатации 1150 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ				МКРКГОФ	
Кажущаяся плотность, кг/м ³				251	
Размеры и предельные отклонения					
Длина, мм		Ширина, мм		Толщина, мм	
номинал	предельное отклонение	номинал	предельное отклонение	номинал	предельное отклонение
1500-15000	±100	500-800	±20	5-10	±5

Допускается изготовление материалов других размеров по согласованию потребителя с изготовителем

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен, при соблюдении правил хранения и транспортирования

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Транспортирование и хранение: согласно ГОСТ 24717

Хранение осуществляют в условиях, исключающих попадание влаги

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

