



## ТИАС

ТУ 1529-010-05802307-2003

**Тип:** стекловолокно огнеупорное алюмосиликатное теплоизоляционное измельчённое

**Назначение:** теплоизоляция в жилищном строительстве, судостроении и других отраслях промышленности, а также в качестве наполнителя различных масс

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТИАС
Массовая доля на прокаленное вещество $Al_2O_3$ , %	50
Относительное изменение массы при прокаливании, %	1,2
Массовая доля влаги, %	0,3
Температура применения, °С	1150

**Упаковка:** в бумажные мешки по ГОСТ 2226 или полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811

**Транспортирование и хранение:** по ГОСТ 24717

Подробная информация о продуктах на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

