

ОНТ-II

СТО 05802307-1-005-2023

Тип: отвердители неорганические

Назначение: обработка муллитокремнезёмистых стекловолокнистых огнеупорных материалов и изделий на их основе, огнеупорного керамического волокна с целью увеличения их поверхности сопротивления механическим истираниям, к эрозии от газовых потоков, при взаимодействии с расплавами цветных металлов с температурой применения 1260 °C

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ОНТ-II
Температура применения, °C	1260
РН жидкостей, значение ед.рН	9
Плотность, г/см ³	1,2

Отвердитель ОНТ-II предназначен для всех товаров Као-, Сера-, муллитокремнезёмистых стекловолокнистых теплоизоляционных огнеупорных материалов и изделий на их основе производства АО «Сухоложский огнеупорный завод»: slsoz.ru

Упаковка: полимерные канистры и контейнеры с плотно закрывающимися крышками
Срок хранения: не более 12 месяцев со дня изготовления и разлитых в полимерные ёмкости. Хранение осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков, в плотно закрытой таре при температуре не ниже +2 °C

Транспортирование производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Температура продукта при транспортировке должна быть не ниже +2 °C

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.centr@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

