



Cerachem™ Blanket

СТО 05802307-1-012-2017

Тип: стекловолокно огнеупорное керамическое

Назначение: теплоизоляция котлов, сварочных швов, трубопроводных сетей, свода стекловаренных печей, газовых и паровых турбин, футеровка колпаковых, промышленных печей для сушки и обжига, дымоходов, стен и сводов туннельных и кольцевых печей, крышки шахтных печей, стен и сводов нагревательных, термических печей, печей обжига и закалки, футеровка крышек сталь-ковшей, плавильных печей, тепловые барьеры, наполнитель компенсационных швов в кладке.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Cerachem™ Blanket
Классификационная температура	1425 °C
Химический состав, %	
Al ₂ O ₃ , в пределах	33-37
SiO ₂ , в пределах	52-48
ZrO ₂ , в пределах	13-17
Номинальная плотность, кг/м ³	64;96;128;160
Цвет	Белый

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717.

Срок хранения: неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50
mtk-sl@slsoz.ru
slsoz.ru