

МКРКЛОФ-2

ТУ 1593-012-05802307-2006

Тип: муллитокремнезёмистый картон листовой
огнезащитный фольговый двусторонний

Назначение: применяется для огнетеплозащиты
конструкций воздухопроводов и теплоизоляции
трубопроводов, тепловых аппаратов и печей,
электрических и газовых плит, колонок,
теплообменников, электрофильтров и других
агрегатов при максимальной температуре
эксплуатации 1150 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРКЛОФ-2
Кажущаяся плотность, кг/м ³ , не более	600

Размеры и предельные отклонения размеров изделий должны соответствовать чертежам заказчика,
согласованным между изготовителем и потребителем

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717
Срок хранения: неограничен, при соблюдении
правил хранения и транспортирования

Транспортирование и хранение: согласно ГОСТ
24717
Хранение осуществляют в условиях, исключающих
попадание влаги

Подробная информация о продуктах
на сайте slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

