



ТИАС

ТУ 1529-010-05802307-2003

Тип: стекловолочно огнеупорное алюмосиликатное теплоизоляционное измельченное

Назначение: теплоизоляция в жилищном строительстве, судостроении и других отраслях промышленности, а также в качестве наполнителя различных масс. Температура применения стекловолочна не выше 1150 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТИАС
Массовая доля, %, Al_2O_3 (на прокаленное вещество) не менее	35
Изменение массы при прокаливании, %, не более	3,0
Массовая доля влаги, не более	4,0

Упаковка: в бумажные мешки по ГОСТ 2226 или полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811

Транспортирование и хранение стекловолочна осуществляют по ГОСТ 24717

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50
mtk-sl@slsoz.ru
slsoz.ru