



МКРКГ-400

ТУ 14-8-537-93

Тип: картон гибкий огнеупорный теплоизоляционный
стекловолоконистый

Назначение: теплоизоляция нагревательных и термических печей, а также других тепловых агрегатов при температуре применения не выше 1150°C

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРКГ-400
Массовая доля (на прокаленное вещество), % Al ₂ O ₃ , не менее	48
Al ₂ O ₃ +SiO ₂ , не менее	97
Изменение массы при прокаливании, %, не более	2
Кажущаяся плотность, кг/м ³ , не более	400
Предел прочности на разрыв, Н/мм ² , не менее	0,02

Наименование показателя	Норма	Предельное отклонение
Длина	1500-15000	±500
Ширина	600-900	±20
Толщина	7	±2

Допускается изготовление картона по согласованию потребителя с изготовителем других размеров по толщине.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717.

Срок хранения: неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 24717.

Хранение осуществляется в условиях, исключающих попадание влаги.

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50
mtk-sl@slsoz.ru
slsoz.ru