



Cerachem™ Fiber-1

СТО 05802307-1-001-2016

Тип: волокно рубленое из стекловолокна керамического цирконийсодержащего термообработанного

Назначение: теплоизоляция в жилищном строительстве, судостроении, как теплоизоляционный наполнитель для сложных и труднодоступных пустот, различных масс, наполнитель расширительных соединений, в качестве армирования бетонов и цементов и др. отраслях промышленности, являющееся основной пожарозащитных смесей с классификационной температурой 1425°C

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Cerachem™ Fiber-1 |
|---|-------------------|
| Массовая доля Al_2O_3 , %, не менее | 33-37 |
| ZrO_2 , в пределах | 13-17 |
| Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более | 0,3 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 4 |
| Классификационная температура, °C | 1425 |

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717

Транспортирование согласно ГОСТ 24717.

Срок хранения: неограничен, хранение волокна осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание влаги

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
заказа изделий: tdom@slsoz.ru

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50
mtk-sl@slsoz.ru
slsoz.ru