



МКРГПО-650

ТУ 1529-002-05802307-97

Тип: плита огнеупорная теплоизоляционная обожженная на глинистой связке

Назначение: футеровка рабочего слоя, обращенного непосредственно в рабочее пространство газовых и электрических термических печей с температурой службы до 1350 °С и скоростью движения потока теплоносителя до 40 м/с.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРГПО-650
Массовая доля Al ₂ O ₃ , %, не менее	45
Плотность кажущаяся, кг/м ³ , не более	650
Теплопроводность при средней температуре (600+25)°С, Вт/(мК), не более	0,28
Отбитость углов и ребер:	
Глубиной, мм, не более	10
Длиной, мм, не более	15
Кривизна, мм, не более	12
Размеры, мм	
Длина x ширина x толщина	490x490x100 480x240x100 240x240x100
Предельное отклонение, мм	
Длина	±15
Ширина	±15
толщина	±10

По согласованию с потребителем допускается изготовление других форм и размеров.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717.

Срок хранения: неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 24717.

Хранение осуществляется в условиях исключаяющих попадание влаги

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru