

## ТК-1300

СТО 05802307-6-001-2017

Тип: клей термостойкий

**Назначение:** применение в промышленности, для конструкционного склеивания (герметизации) огнеупорных теплоизоляционных изделий, материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнеземистых стекловолоконистых, стекловолокна огнеупорного керамического, изделий огнеупорных шамотных и полукислых общего назначения, а также изделий огнеупорных бетонных с температурой применения до 1300 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ТК-1300
Продолжительность склеивания, ч	24
Содержание сухого остатка, %, не менее	60
Содержание ионов водорода, ед. рН, не более	2
Внешний вид	Жидкость сметанной консистенции от желтого до коричневого цвета
Температура применения, °С, не выше	1300

**Упаковка:** полимерные ведра и контейнеры.  
Температура продукта не ниже +5°С

**Срок хранения:** 4 месяца с даты изготовления при условии герметичности тары

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru)

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, [refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru)  
[slsoz.ru](http://slsoz.ru)