



## Cerafiber™

СТО 05802307-1-001-2016

**Тип:** волокно рубленое из стекловолкна  
керамического

**Назначение:** теплоизоляция в жилищном  
строительстве, судостроении, как теплоизоляционный  
наполнитель для сложных и труднодоступных пустот,  
различных масс, наполнитель расширительных  
соединений, в качестве армирования бетонов и  
цементов и др. отраслях промышленности,  
являющееся основной пожарозащитных смесей с  
классификационной температурой 1260°C

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Cerafiber™
Массовая доля $Al_2O_3$ , %, не менее	42-46
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	0,6
Массовая доля влаги, %, не более	4
Классификационная температура, °C	1260

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717

Транспортирование согласно ГОСТ 24717.

**Срок хранения:** неограничен, хранение волокна  
осуществляется в крытых складах в условиях,  
исключающих попадание влаги

Подробная информация о продуктах  
на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
заказа изделий: tdom@slsoz.ru

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50  
mtk-sl@slsoz.ru  
slsoz.ru