

ТБ

СТО 05802307-3-004-2017

Тип: термоблоки бетонные огнеупорные

Назначение: футеровка глиссажных (подовых) труб в нагревательных (методических) печах прокатных цехов, работающие при температуре не выше 1450 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ТБ
Плотность, г/см ³ , не более	2,4
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , не менее	45
Предельная температура службы, °С	1450

Форма и размеры изделий по чертежам заказчика

Предельные отклонения по размерам должны соответствовать ГОСТ 390

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru