



МКРКГОФ

ТУ 1593-012-05802307-2006

Тип: муллитокремнеземистый картон гибкий
огнезащитный фольговый

Назначение: огнезащита конструкций
воздухопроводов и теплоизоляции трубопроводов,
тепловых аппаратов и печей, электрических и газовых
плит, колонок, теплообменников, электрофильтров и
других агрегатов при максимальной температуре
эксплуатации 1150 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРКГОФ
Кажущаяся плотность, кг/м ³ , не более	450

Размеры и предельные отклонения					
Длина, мм		Ширина, мм		Толщина, мм	
номинал	предельное отклонение	номинал	предельное отклонение	номинал	предельное отклонение
1500-15000	±100	500-800	±20	5-10	±5

Допускается изготовление материалов других размеров по согласованию потребителя с изготовителем.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717

Транспортирование согласно ГОСТ 24717.

Срок хранения: в условиях, исключающих попадание
влаги

Подробная информация о продуктах
на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
заказа изделий: tdom@slsoz.ru

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50
mtk-sl@slsoz.ru
slsoz.ru