



ТМЧ

СТО 05802307-1-017-2016

Тип: чехлы термоизоляционные из стеклоткани без пропитки

Назначение: для установки внутри помещений для защиты прямых и сложных участков трубопроводов, фланцевых соединений и трубопроводной арматуры, которые применяются на горячих и холодных участках трубопроводов коммунального хозяйства, ТЭЦ, ГРЭС, промышленных трубопроводов химической и нефтехимической отраслей, для изготовления термокожухов для специальных видов оборудования: теплообменники, реакторы, аппараты, емкости и т. п. с температурой применения от минус 60°C до 700°C

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ТМЧ
Температура применения	Минус 60°C÷700°C

Наполнитель чехлов выполнен из стекловолокна огнеупорного керамического.

Форма и размеры чехлов должны быть согласованы между изготовителем и потребителем.

Упаковка: по ГОСТ 24717.

Транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен. Осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание влаги

Подробная информация о продукте на сайте sloz.ru

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru