



МКРКТТ-500

ТУ 1593-008-05802307-2001

Тип: трубки теплоизоляционные картонные
стекловолокнистые

Назначение: теплоизоляция цилиндрических
поверхностей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРКТТ-500
Массовая доля Al_2O_3 , % не менее	48
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	2,0
Кажущаяся плотность, $кг/м^3$, не более	500
Максимальная температура применения, °C	1150

Форма и размеры изделий, предельные отклонения по размерам должны соответствовать чертежам заказчика и быть согласованы между изготовителем и потребителем

Упаковка: в соответствии ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен, при соблюдении
условий хранения и транспортирования

Транспортирование согласно ГОСТ 24717. Хранение
изделий осуществляется в крытых складах в условиях,
исключающих попадание атмосферных осадков

Подробная информация о продуктах
на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
заказа изделий: tdom@slsoz.ru

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50
mtk-sl@slsoz.ru
slsoz.ru