

## SL SILGEL

СТО 05802307-6-004-2022

**Тип:** связующее для огнеупорных материалов

**Назначение:** связующее растворимое в воде и является добавкой к неформованным огнеупорам (мертели огнеупорные, смеси огнеупорные бетонные и т.п.)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL SILGEL
РН жидкостей, значение ед.рН, в пределах	8-11
Плотность (20 °С), г/см <sup>3</sup> , в пределах	1,1-1,4

**Упаковка:** полимерные канистры и контейнеры или допускается, по согласованию с потребителем, упаковка в собственную тару потребителя (полимерные бочки, канистры и т.п.) с плотно закрывающимися крышками, обеспечивающую сохранность продукта, при этом за качество перелитого связующего в собственную тару потребителя поставщик ответственности не несет.

Подробная информация о продуктах на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Транспортирование связующего производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Температура продукта при транспортировке должна быть не ниже +2 °С.

**Срок хранения:** 1 год со дня изготовления. Хранение связующего осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков, в плотно закрытой таре при температуре не ниже +2 °С.

По вопросам  
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам  
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57,  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

