



МКРГП-600

ТУ 14-8-440-83

Тип: плита огнеупорная теплоизоляционная из муллитокремнеземистой ваты
Назначение: футеровка тепловых агрегатов с температурой службы до 1250 °С.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРГП-600
Массовая доля Al ₂ O ₃ , %, не менее	46
Изменение массы при прокаливании, %, не более	14
Плотность кажущаяся, кг/м ³ , не более	600
Теплопроводность, Вт/(мК), не более при температуре, °С	0,28 600±25
Влага гигроскопическая, %, не более	1,0
Размеры, мм	
длина x ширина x толщина	(600±700)×(400±500)×30(40;50;60;70;80;100) 550×550×30(40;50;60;70;80;100)
Предельное отклонение, мм	
Длина	±10
Ширина	±10
Толщина	±5
Отбитость углов и ребер, мм, не более	
Длина	30
Глубина	20
Кривизна	12

По согласованию с потребителем допускается изготовление других форм и размеров.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717.

Срок хранения: неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 24717.

Хранение осуществляется в условиях исключаящих попадание влаги

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50
mtk-sl@slsoz.ru
slsoz.ru