



МКРЛ

СТО 05802307-1-014-2017

Тип: лента муллитокремнеземистая огнеупорная
стекловолокнистая теплоизоляционная

Назначение: теплоизоляция тепловых агрегатов,
уплотнение щелей в печах и дымоходах, для
заполнения зазора между изложницей и прибыльной
надставкой при температуре службы не выше 1150 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРЛ
Массовая доля Al_2O_3 , %, не менее	45
Кажущаяся плотность, $кг/м^3$, не более	200
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	2,0
Длина, мм	5000±14000
Ширина, мм	50±1800
Толщина, мм	10;20;30
Предельные отклонения размеров изделий, мм:	
Длина	±500
Ширина	±30
Толщина	±5

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717

Транспортирование согласно ГОСТ 24717.

Срок хранения: неограничен, хранение изделий
осуществляется в крытых складах в условиях,
исключающих попадание атмосферных осадков

Подробная информация о продуктах
на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
заказа изделий: tdom@slsoz.ru

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50
mtk-sl@slsoz.ru
slsoz.ru