



МКРКТФ-600

ТУ 1593-004-05802307-99

Тип: изделия огнеупорные фасонные
теплоизоляционные картонные

Назначение: фасонные изделия для изоляции
газовых проточных водонагревательных водогрейных
котлов с принудительной циркуляцией, в качестве
теплоизоляционного материала в бытовых газовых и
электроплитах, духовых шкафах, электропечах.
Температура применения не выше 1200°C

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРКТФ-600
Массовая доля Al_2O_3 , % не менее	48
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	2
Кажущаяся плотность, $кг/м^3$, не более	600
Максимальная температура применения, °C	1200

Форма и размеры изделий, предельные отклонения по размерам должны соответствовать чертежам заказчика и быть согласованы между изготовителем и потребителем

Упаковка: в соответствии ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен, при соблюдении
условий хранения и транспортирования

Транспортирование согласно ГОСТ 24717. Хранение
изделий осуществляется в крытых складах в условиях,
исключающих попадание атмосферных осадков

Подробная информация о продуктах
на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
заказа изделий: tdom@slsoz.ru

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50
mtk-sl@slsoz.ru
slsoz.ru