

SL PRECAST ULC 84

СТО 05802307-3-001-2022

Тип: изделия бетонные огнеупорные
ультранизкоцементные

Назначение: высокотехнологичная группа
ультранизкоцементных бетонных изделий
изготовлена из первосортного сырья и специальных
связующих. По причине минимального содержания
СаО, данная продукция характеризуется отличной
механической прочностью и огнеупорностью.
Продукция специально разработана для тяжелых
условий эксплуатации

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST ULC 84
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	84
CaO	1
Fe ₂ O ₃	1,5
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	140
Средняя плотность, г/см ³	2,8
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки 2 ч при температуре 1500 °С	0,5
Теплопроводность, Вт/(м·К): при 200 °С	1,350
при 400 °С	1,277
при 600 °С	1,214
при 800 °С	1,378
Максимальная температура применения, °С	1700
Открытая пористость, %	15
Термостойкость, водные теплосмены, при 1300 °С	> 10

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых
складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается
их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в
соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

