



## Модуль Z-BЛОК (1425)

СТО 05802307-1-002-2016

**Тип:** модуль теплоизоляционный огнеупорный из стекловолокна огнеупорного керамического марки Cerachem™ Blanket (slsoz.ru)

**Назначение:** теплоизоляция различных нагреваемых объектов: печи риформинга, пиролизные нагреватели, крышки передаточных ковшей, нагревательные колодцы, крышки сталь-ковшей, печи повторного нагрева, печи с выкатным подом, печи с роликовым подом, печи со съёмным колпаком, печи для обжига технической керамики и т.п.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Z-BЛОК (1425)
Классификационная температура	1425 °C
Номинальная плотность, кг/м <sup>3</sup>	160
	180
	200

При изготовлении модулей с кажущейся плотностью 160 кг/м<sup>3</sup>, 180 кг/м<sup>3</sup> в комплектацию включены листы из гофрокартона, при изготовлении модулей с кажущейся плотностью 200 кг/м<sup>3</sup> в комплектацию включены пластины из ДВП.

Дополнительно модули обвязывают упаковочной полиэстеровой либо полипропиленовой лентой по толщине модуля в количестве не менее двух лент на каждые 300 мм.

Длина, мм	Ширина, мм	Высота (толщина изоляции), мм
Допуск «минус» 10 мм; 0 мм	Допуск ± 5 мм	Допуск ± 10 мм
300	200	150; 200; 250; 300; 350
	300	150; 200; 250; 300; 350
	600	150; 200; 250; 300; 350

Допускается изготовление модулей по чертежам заказчика других форм и размеров, кажущейся плотности которые должны быть согласованы между изготовителем и потребителем.

Модули изготавливаются как с анкерной системой крепления (анкеражем)-Т,М, так и без анкерной системы крепления. Материал анкеража жаропрочная либо жаростойкая сталь. Подробная информация о вариантах крепления на сайте slsoz.ru.

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717. Модули упаковываются в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142 и формируют в пакеты по ГОСТ 26663 путем укладки на деревянный поддон размером 800 мм x 1200 мм с дополнительной упаковкой в пленку «стретч» или в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, предохраняющую пакет от попадания атмосферных осадков

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

**Срок хранения:** неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования. Хранение модулей осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков

**Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.**

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
tdom@slsoz.ru