



SL PRECAST LC 92 THW

СТО 05802307-3-001-2024

Тип: изделия бетонные огнеупорные

Назначение: изделия огнеупорные тонкостенные бетонные с минимальной толщиной стенки до 5 мм. Имеют пониженное содержание Fe_2O_3 . Применяются в тепловых агрегатах с нейтральной средой

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST LC 92 THW
Массовая доля, %: Al_2O_3	92
CaO	1,9
Fe_2O_3	0,03
Средняя плотность, г/см^3	2,9
Предел прочности при сжатии, Н/мм^2	82
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки 2 ч при температуре 1000 °С	0,0
Открытая пористость, %	24
Максимальная температура применения, °С	1600

Упаковка: термоусадочная плёнка

Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями. Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов. В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru

