



МКРКТФ-600

ТУ 1593-004-05802307-99

Тип: изделия огнеупорные фасонные
теплоизоляционные картонные

Назначение: для изоляции газовых проточных
водонагревательных водогрейных котлов с
принудительной циркуляцией, в качестве
теплоизоляционного материала в бытовых газовых и
электроплитах, духовых шкафах, электропечах с
температурой применения не выше 1200 °С

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | МКРКТФ-600 |
|---|------------|
| Массовая доля на прокаленное вещество Al_2O_3 , %, не менее | 48 |
| Изменение массы при прокаливании, %, не более | 2 |
| Кажущаяся плотность, кг/м ³ , не более | 600 |
| Температура применения, °С, не выше | 1200 |

Размеры и предельные отклонения изделий должны быть согласованы между изготовителем и потребителем

Упаковка: в соответствии ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен, при соблюдении
условий хранения и транспортирования

Подробная информация о продуктах
на сайте slsoz.ru

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 24717

Хранение изделий осуществляется в крытых складах в
условиях, исключающих попадание атмосферных
осадков

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

