СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

CERATERM PAPER (1430)

СТО 05802307-1-004-2023

Тип: бумага огнеупорная керамическая

Назначение: для теплоизоляции трубопроводов, тепловых агрегатов – сталь-ковшей, вакуум ковшей, в виде тепловых завес, прокладочного материала и т.п.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	CERATERM PAPER (1430)
Химический состав, %: Al_2O_3, не менее	35
SiO_2, не менее	45
ZrO_2, в пределах	11-18
Кажущаяся плотность, кг/м^3, не менее	150
Предел прочности при растяжении, кПа, не менее	200
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	15
Классификационная температура, °С, не выше	1430

Размеры и предельное отклонение по ним: длина, не менее: 60000 мм, 30000 мм, 20000 мм, 15000 мм, 12000 мм, 10000 мм; ширина 610 ± 10 мм, 1220 ± 100 мм; толщина 1 мм + 1 мм, 2 мм ± 1 мм, 3 мм ± 1 мм, 4 мм ± 1 мм, 5 мм ± 1 мм, 6 мм ± 1 мм.

Упаковка: по ГОСТ 24717 с дополнениями:
Бумага, свёрнутая в рулон на картонную шпулю и упакованная в полиэтиленовую плёнку, упаковывается в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142, из которых формируют пакеты по ГОСТ 26663.
По согласованию изготовителя с потребителем допускается упаковывать рулоны бумаги только в полиэтиленовую плёнку по ГОСТ 10354.

Срок хранения: неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование согласно ГОСТ 24717.
Хранение в крытых складах, в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

По вопросам применения бумаги: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58, e.centr@slsoz.ru

По вопросам заказа бумаги: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74, tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru

ООО «ДКС РУС»

2026