



МКРЛ

СТО 05802307-1-014-2022

Тип: лента муллитокремнезёмистая огнеупорная
стекловолоконная теплоизоляционная

Назначение: теплоизоляция тепловых агрегатов,
уплотнение щелей в печах и дымоходах, для
заполнения зазора между изложницей и прибыльной
надставкой при температуре службы не выше 1150 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРЛ
Массовая доля, %, Al_2O_3 , не менее	45
Кажущаяся плотность, $кг/м^3$, не более	200
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	2,0
Длина, мм	5000÷14000
Ширина, мм	50÷1800
Толщина, мм	20; 30
Предельные отклонения размеров изделий, мм:	
Длина	± 500
Ширина	± 30
Толщина	± 5

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717 с
дополнениями

Транспортирование согласно ГОСТ 24717.

Срок хранения: неограничен, хранение
осуществляется в крытых складах в условиях,
исключающих попадание атмосферных осадков

Подробная информация о продуктах
на сайте slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

