



ТИАС

ТУ 1529-010-05802307-2003

Тип: стекловолочно огнеупорное алюмосиликатное теплоизоляционное измельчённое

Назначение: теплоизоляция в жилищном строительстве, судостроении и других отраслях промышленности, а также в качестве наполнителя различных масс

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТИАС
Массовая доля на прокаленное вещество Al_2O_3 , %, не менее	35
Массовая доля влаги, %, не более	4,0
Изменение массы при прокаливании, %, не более	3,0
Температура применения, °С, не выше	1150

Упаковка: в бумажные мешки по ГОСТ 2226 или полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 24717

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

