



ЗШБ 1

СТО 05802307-2-004-2025

Тип: заполнители огнеупорные

Применение: в качестве заполнителя для изготовления огнеупоров, огнеупорных бетонных изделий, масс, смесей, мертелей, покрытий

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗШБ 1
Массовая доля, %: Al_2O_3 , не менее	28
Fe_2O_3 , не более	4
*Водопоглощение, %, не более	4
Массовая доля влаги, %, не более	3

*Для заполнителей классов 7-11 по ГОСТ 23037 водопоглощение не нормируется.

Упаковка: по ГОСТ 24717 с дополнениями.

В мягкие контейнеры с водонепроницаемым вкладышем, либо в бумажные влагозащищенные мешки. Мешки формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663 с дополнительной упаковкой в плёнку «стретч» или полиэтиленовую плёнку по ГОСТ 10354.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование заполнителей в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями.

Хранение заполнителя осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков.

Срок хранения: неограничен

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57 refractory@slsoz.ru,
slsoz.ru

