



МКРКТТ-500

ТУ 1593-008-05802307-2001

Тип: трубки огнеупорные теплоизоляционные
стекловолокнистые картонные

Назначение: теплоизоляция цилиндрических
поверхностей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРКТТ-500
Массовая доля на прокаленное вещество Al_2O_3 , %, не менее	48
Кажущаяся плотность, $кг/м^3$, не более	500
Изменение массы при прокаливании, %, не более	2
Температура применения, °С, не выше	1150

Форма, размеры изделий и предельные отклонения по размерам должны соответствовать чертежам заказчика и быть согласованы между изготовителем и потребителем

Упаковка: в соответствии ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен, при соблюдении
условий хранения и транспортирования

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 24717

Хранение изделий осуществляется в крытых складах в
условиях, исключающих попадание атмосферных
осадков

Подробная информация о продуктах
на сайте slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

