



Ceraterm Fiber Bulk (1425)

СТО 05802307-1-007-2021

Тип: волокно комовое из стекловолокна
керамического огнеупорного цирконийсодержащего

Назначение: применяется для теплоизоляции в жилищном строительстве, судостроении и других отраслях промышленности, как теплоизоляционный наполнитель для сложных и труднодоступных пустот, различных масс, как заполнитель расширительных соединений, в качестве армирования бетонов и цементов, а также в качестве основы пожарозащитных смесей с классификационной температурой 1425 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Ceraterm Fiber Bulk (1425)
Массовая доля, %	
Al ₂ O ₃ , не менее	33-37
SiO ₂ , в пределах	52-48
ZrO ₂ , в пределах	13-17
Массовая доля влаги, %, не более	4

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями

Срок хранения: неограничен, при соблюдении условий хранения и эксплуатации

Транспортирование и хранение: согласно ГОСТ 24717.

Хранение волокна осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание влаги

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

