

## МТ-П

СТО 05802307-6-002-2024

Тип: мастика огнеупорная теплоизоляционная

**Назначение:** применяют в промышленности для герметизации и теплоизоляции швов металлоконструкций, а также в местах, где нужна локальная теплоизоляция с температурой применения до 1300 °С.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МТ-П
Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не менее	39
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не более	1,5
Продолжительность склеивания в естественных условиях, ч., не менее	24
Содержание сухого остатка, %, не менее	65
Плотность, г/см <sup>3</sup> , не более	1,5
Прочность шва на сдвиг, Н/мм <sup>2</sup> , не менее	0,5
Температура применения, °С, не выше	1300

Эксплуатация (применение):

Температура поверхности при применении мастики в пределах от +5 °С до +140 °С.

Температура окружающей среды при использовании мастики не ниже +15 °С.

Максимальная толщина шва не должна превышать 5 мм.

Условный расход мастики на 1м<sup>2</sup> для марки МТ-П составляет 3,8 кг, при толщине 5 мм составляет 9,5 кг.

**Упаковка:** пластиковая тара с герметичной крышкой.

**Срок хранения:** при условии герметичности тары составляет 5 месяцев от даты изготовления.

Хранение осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков, в герметично закрытой таре.

Подробная информация о продукте, инструкция по применению на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Транспортирование мастик производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

По вопросам  
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам  
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

