

ПГМС 23

СТО 05802307-2-005-2025

Тип: порошки огнеупорные

Назначение: для изготовления огнеупоров,
огнеупорных бетонных изделий, масс, смесей,
мертелей, покрытий, обмазок

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ПГМС 23
Массовая доля Al_2O_3 , %, не менее	23
Массовая доля влаги, %, не более	13
Огнеупорность, °С, не ниже	1610
Зерновой состав:	
Остаток на сетке №3, %, не более	2
Остаток на сетке №2, %, не более	5
Проход через сетку №05, %, не менее	65

Упаковка: по ГОСТ 24717 с дополнениями.
Упаковка порошков производится в мягкие
контейнеры с водонепроницаемым вкладышем, либо в
бумажные влагозащищенные мешки.

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Транспортирование и хранение: в соответствии с
ГОСТ 24717 со следующими дополнениями:
Хранение порошков осуществляется в крытых складах
в условиях, исключающих попадание атмосферных
осадков и загрязнение.

Срок хранения: неограничен

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

