

## ПГМС 28

СТО 05802307-2-005-2025

**Тип:** порошки огнеупорные

**Назначение:** для изготовления огнеупоров, огнеупорных бетонных изделий, масс, смесей, мертелей, покрытий, обмазок

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ПГМС 28
Массовая доля $Al_2O_3$ , %, не менее	28
Массовая доля влаги, %, не более	13
Огнеупорность, °С, не ниже	1630
Зерновой состав:	
Остаток на сетке №3, %, не более	2
Остаток на сетке №2, %, не более	5
Проход через сетку №05, %, не менее	65

**Упаковка:** по ГОСТ 24717 с дополнениями. Упаковка порошков производится в мягкие контейнеры с водонепроницаемым вкладышем, либо в бумажные влагозащищённые мешки.

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

**Транспортирование и хранение:** в соответствии с ГОСТ 24717 со следующими дополнениями: Хранение порошков осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков и загрязнение.

**Срок хранения:** неограничен

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)



ООО «АКС РУС»