

MT-1

СТО 05802307-6-002-2024

Тип: мастика термостойкая

Назначение: применяют в промышленности для конструкционного склеивания пористых материалов: огнеупорных теплоизоляционных изделий, материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнезёмистых стекловолкнистых, стекловолкна огнеупорного керамического, изделий огнеупорных шамотных, муллитокремнезёмистых и полукислых общего назначения, а также изделий огнеупорных бетонных, для заделки швов и соединений в местах контакта огнеупорных изделий и металла, для мелкого ремонта поверхностей и местного ремонта (сколы, выбоины и т.п.), для обмазки материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнезёмистых стекловолкнистых, стекловолкна огнеупорного керамического с целью защиты от воздействия на них агрессивных сред, как кладочный раствор, с температурой применения не выше 1600 °С.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	MT-1
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ , не менее	80
Fe ₂ O ₃ , не более	0,25
ZrO ₂ , не более	2
Продолжительность склеивания в естественных условиях, ч., не менее	36
Содержание сухого остатка, %, не менее	70
Плотность, г/см ³ , не более	1,98
Прочность шва на сдвиг, Н/мм ² , не менее	1
Температура применения, °С, не выше	1600

Эксплуатация (применение):

Температура поверхности при применении мастик в пределах от +5 °С до +140 °С.

Температура окружающей среды при использовании мастик не ниже +15 °С.

Максимальная толщина шва не должна превышать 2 мм.

Условный расход мастики на 1 м², для марки MT-1 составляет 3,8 кг.

Упаковка: пластиковая тара с герметичной крышкой.

Срок хранения: при условии герметичности тары составляет 5 месяцев с даты изготовления.

Подробная информация о продукте, инструкция по применению на сайте slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

Хранение осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадания атмосферных осадков, в герметично закрытой таре.

Транспортирование мастик производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru