СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

SL ANCHOR 70

СТО 05802307-0-011-2025

Тип: изделия анкерные керамические огнеупорные фасонные

Назначение: используются для монолитной кладки перекрытия стен теплотехнических агрегатов и для закрепления футеровки на несущих стальных конструкциях

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL ANCHOR 70
Массовая доля, %: Al_2O_3, не менее Fe_2O_3, не более	70 1,5
Открытая пористость, %, не более	19
Предел прочности при сжатии, Н/мм^2, не менее	50
Температура деформации под нагрузкой $t_{0,6}$ (0,2 Н/мм^2), °С, не ниже	1550
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре 1500 °С	0,4

Упаковка: по ГОСТ 24717 со следующими дополнениями. По соглашению сторон допускается использовать другие материалы и способы упаковывания, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании и хранении.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Транспортирование и хранение: в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнением.
Срок хранения изделий при соблюдении правил транспортирования и хранения неограничен.

СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58, e.centr@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74, tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru

ООО «ДКС РУС»

2026